

シリーズバリエーション

一般用圧力計

外径	型式	形状	示度精度 ±%FS	圧レンジ MPa	接続ねじ	材質			表示単位 注1)	アタッチメント 注2)	
						ケース	透明カバー	株			
	ø15 G15	背面ねじタイプ	5	0~1.0	R $\frac{1}{8}$ M5(めねじ)	亜鉛ダイカスト 黒色グラ ファイト系 コーティング	ポリカー ボネート	亜鉛ダイカスト 黒色グラ ファイト系 コーティング	MPa	-	P.1272
	ø26 G27	背面ねじタイプ		0~1.0	R $\frac{1}{8}$				MPa		
リミットインジケータ付	ø37.5	G36 背面ねじタイプ	3	0~0.2 0~0.4	R $\frac{1}{8}$	圧延鋼板 黒色メラミン 塗装	ポリカー ボネート	アルミダイカスト 黒色二硫化モリブ デン系コーティング	MPa	-	P.1274
		GA36 側面ねじタイプ(立形)		0~0.7 0~1.0 0~1.5				黄銅			
リミットインジケータ付	ø42.5	G46 背面ねじタイプ	3	0~0.2 0~0.4	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$	圧延鋼板 黒色メラミン 塗装	ポリカー ボネート	アルミダイカスト 黒色二硫化モリブ デン系コーティング	MPa	カバーリング アセンブリ	P.1276
		GA46 側面ねじタイプ(立形)		0~0.7 0~1.0 0~1.5				黄銅		-	
	ø30 G33	背面ねじタイプ	3	0~0.2 0~0.3	R $\frac{1}{8}$	ステンレス	ガラス	黄銅	MPa	-	P.1279
	ø30 GA33	側面ねじタイプ(立形)		0~0.4 0~0.6							
	ø43 G43	背面ねじタイプ		0~0.7 0~1.0	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$						P.1281
カラーゾーン付	ø37.5	G36-L 背面ねじタイプ	3	0~0.2	R $\frac{1}{8}$	圧延鋼板 黒色メラミン 塗装	ポリカー ボネート、 ナイロン	黄銅	MPa	-	P.1283
				ø42.5 G46-L							
カラーゾーン付	ø51.4	G53-L 背面ねじタイプ	3	0~0.2 0~0.4	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$	ステンレス	ポリカー ボネート	黄銅	MPa	-	P.1286
				ø63.4 G63-L							

注1) 表示単位違いと接続ねじNPTは別途問合せください。
 注2) パネル取付用に使用できます。(G46のみ)
 注3) GA33の圧レンジ0~0.6MPaは別途問合せください。

禁油・外部銅系不可用圧力計

外径	型式	形状	示度精度 ±%FS	圧レンジ MPa	接続ねじ	材質			表示単位 注1)	アタッチメント 注2)	
						ケース	透明カバー	株			
リミットインジケータ付	ø42.5	G46E 背面ねじタイプ	3	0~0.2 0~0.4 0~0.7 0~1.0 0~1.5	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$	圧延鋼板 黒色メラ ミン塗装	ポリカー ボネート ハードコ ート処理	黄銅 〔無電解 ニッケル めっき〕	MPa	カバーリング アセンブリ	P.1288

注1) 表示単位違いと接続ねじNPTは別途問合せください。
 注2) パネル取付用に使用できます。

クリーンシリーズ(10-シリーズ)用圧力計

外径	型式	形状	示度精度 ±%FS	圧レンジ MPa	接続ねじ	材質			表示単位 注1)	アタッチメント	
						ケース	透明カバー	株			
	ø44	G49 背面ねじタイプ	3	0~0.4 0~0.7 0~1.0	R $\frac{1}{4}$	亜鉛ダイカスト クロームめっき	ガラス	黄銅 〔ニッケルめっき〕	MPa	-	P.1291

注1) 表示単位違いと接続ねじNPTは別途問合せください。

クリーンレギュレータ用圧力計

外形	型式	形状	示度精度 ±%FS	圧カレンジ MPa	接続ねじ	材質			表示単位 注1)	アタッチメント	
						ケース	透過カバー	株			
リミットインジケータ付											
	ø42.5 G46□ SRAB	背面ねじ タイプ	3	0~0.2 0~0.4 0~0.7 0~1.0 0~1.5	R 1/8 R 1/4	ステンレス [黒色メラ ミン塗装]	ポリカー ボネート [ハードコ ート処理]	ステンレス	MPa	カバーリング アセンブリ	P.1293

注1) 表示単位違いと接続ねじNPTは別途問合せください。
注2) バネ取付用に使用できます。

スイッチ付圧力計

外形	型式	形状	示度精度 ±%FS	圧カレンジ MPa	接続ねじ	材質			表示単位 注1)	アタッチメント 注2)	
						ケース	透過カバー	株			
リミットインジケータ付											
	ø42.5 GP46	背面ねじ タイプ	3	0~1.0	R 1/8 R 1/4	圧延鋼板 [黒色メラ ミン塗装]	ポリカー ボネート	黄銅	MPa	カバーリング アセンブリ	P.1296

注1) 表示単位違いと接続ねじNPTは別途問合せください。
注2) バネ取付用に使用できます。

真空用圧力計

外形	型式	形状	示度精度 ±%FS	圧カレンジ kPa	接続ねじ	材質			表示単位 注2)	アタッチメント 注3)	
						ケース	透過カバー	株			
リミットインジケータ付											
	ø42.5 GZ46 GZ46E	背面ねじ タイプ	3	-100~0 -100~100 -100~200	R 1/8 R 1/4	圧延鋼板 [黒色メラ ミン塗装]	ポリカーボ ネート [ハードコ ート処理]	黄銅 黄銅 [無電鍍ニッケルめっき]	kPa	カバーリング アセンブリ 注4)	P.1300

注1) 禁油外部鋼系不可。
注2) 表示単位違いと接続ねじNPTは別途問合せください。
注3) バネ取付用に使用できます。
注4) GZ46-K-01~02-C.Cのみ。

関連機器

デジタルプレッシャセンサ

圧力計と圧カスイッチを一体化し
取付のスペース、工数を削減します。



GS40..... P.1303

コンパクトマノメータ

携帯性に優れた圧力計測器



PPA..... P.1307